



Wszystko
do sufitów
napinanych

<https://dosufitu.pl> +48
729 216 186
dosufitu.pl@gmail.com



Folia z systemem harpun, z dowolnym nadrukiem (szer. do 320cm; dłu.∞)

Kod EAN: 0082056879199

Czas wysyłki: 7 dni

Cena

149,00 PLN

Opis produktu

Folia z systemem harpun, z dowolnym nadrukiem

Cena za 1m2 folii z nadrukiem.

Oferujemy nadruk na folii do sufitów napinanych na drukarkach UV oraz ECOSolwent szerokość do 500 cm.

Aukcja dotyczy nadruków na drukarce szerokością 320 cm, co daje możliwość otrzymać sufit napinany w napiętym stanie (bez szwów/zgrzewów) do 320 - 350 cm. Długość sufitu - bez ograniczenia.

Dla realizacji zamówienia potrzebujemy:

- Rzut sufitu napinanego z zaznaczonymi stronami oraz wszystkimi przekątnymi, widok od góry . Bardzo pomocnym będzie zdjęcie istniejącego sufitu.
- Plik lub numer stokowego zdjęcia ze strony internetowej shutterstock.com. Również obraz do nadruku można wybrać ze zdjęć aukcji, często wybieranych do nadruku obrazów w wysokiej rozdzielności.
- Potwierdzić czy przycięcie grafiki, jej ułożenie (kąt) i kolorystyka zgadzają się z oczekiwanym rezultatem przed rozpoczęciem produkcji.
- Zwrócić uwagę na fragmenty zdjęcia w przybliżeniu 1:1 dołączone do wizualizacji aby uniknąć zdjęć z wadami, rozmyciami itp.
- Czas realizacji zamówienia 7 dni roboczych.

Rekomendacji:

- Nadruki najlepiej drukować na folii białej.
- Nadruk UV dobrze prezentują się na folii matowej, matowa transparentna, satynowa.
- Nadruk ECOsolwent dobrze prezentują się na folii połyskującej, połyskującej transparentnej.
- Kolorystyka zdjęcia może odbiegać od rzeczywistych kolorów nadruku, gdyż każdy monitor ma inny profil kolorów. Dodatkowo plik do drukarni zmieniany jest z koloru RGB na CMYK. Jeżeli zależy Państwu na konkretnym kolorze warto wcześniej zamówić próbkę druku.
- W przypadku sufitów z bardzo ciemnym* nadrukiem istnieje ryzyko wystąpienia wad widocznych po napięciu powłoki. Podczas montażu mogą wystąpić pęknięcia farby (w skutek przegrzania lub przeciągnięcia folii), szczególnie w narożnikach, oraz niewielkie białe kropki (około 1 mm). Po podświetleniu kolor czarny może wpadać w odcienie szarości, zieleni, fioletu. Jest to związane z technologią druku oraz właściwościami fizycznymi atramentów i pomimo dołożenia wszelkich starań. Montaż takich powłok powinien być przeprowadzony przez doświadczonych instalatorów i przy zachowaniu najwyższej uwagi. Powłokę należy wygrzewać równomiernie do maksymalnej temperatury 50°C. Sugerujemy również 5% naciąg oraz wysyłkę sufitów zawiniętych na tubę (jeśli pozwalają na to wymiary sufitu). Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie wady sufitu z ciemnym* nadrukiem.

Dane techniczne folii:

- Skład chemiczny - polichlorek winylu.
- Klasa materiału na ogień i ekologii - M1.
- Gęstość folii - 180g/m².
- Grubość folii - 0,17 mm.
- Współczynnik pochłaniania dźwięku - 0,4.
- Odporność na wilgoć - 100%.
- Możliwość rozciągnięcia do - 200%...220%.
- Zakres temperatur od - 5°C do 50°C.
- Współczynnik absorpcji światła: matowa oraz lustrzana folia jasnych kolorów przepuszcza światło od 25% do 30%.
- Wysoka wytrzymałość: wytrzymuje nacisk ponad 1 kPa i napięcie 100kg/m².
- Biologicznie odporny na powstawanie pleśni i grzybów.
- Nie toksyczny materiał! Nie absorbuje zapachów!

Domyślnie każdy nadruk jest pakowany w osobne pudełko. Tylko na życzenie klienta (potwierdzone wiadomością email) nadruki mogą być spakowane razem.